ТЕХНИЧЕСКО ОПИСАНИЕ
Отменя и замества всички предишни издания

ПРОТЕКТА ЛАК ЗА КАМЪК

Еднокомпонентен, транспарентен лак на базата на акрилна смола

Външна употреба

Вътрешна употреба

Предназначение: Транспарентен финишен слой за защита на фасадата (камък и декоративна тухла)

Свойства:
- Висока степен на проникване в основата
- Оптимална адхезия
- Устойчивост на проникване на вода
- Не пожълтява
- Съхне бързо.

Класификация: Съответства на изискванията на българското законодателство.

ХАРАКТЕРИСТИКА

ПОКАЗАТЕЛИ	НОРМА
Външен вид на лака след разбъркване: (визуално)	Хомогенна течност без замърсявания
Време за изтичане, фуния 4 mm, (23±0,5)^{o}C: (БДС EN ISO 2431)	40-45 s
Плътност, (23±0,5)^{o}C: (БДС EN ISO 2811-1)	0.92±0.05 g/cm^3
Нелетливи вещества (1 g/50mm, 1h, 125°C) (БДС EN ISO 3251)	Min 20 %
Разход/Покривна способност:	Прибл. 10m^2/L в зависимост от порьозността на основата. Загубата на материал по време на подготовка и нанасяне може да варира и трябва допълнително да се вземе под внимание. Разходът зависи от метода на нанасяне и порьозността на основата.
Съхнене (при 23±2°C): (БДС EN 29117)	2 h. Нанасяне на втория слой след: мин. 2 часа
Колористика:	Безцветен.
Опаковка:	Метални опаковки с вместимост: 0.75L, 2.5L. Възможно е използването и на други опаковки след предварително споразумение с клиента.

Съхранение:

Да се пази от достъп на деца!
Срок на съхранение: 12 месеца от датата на производство във фабрично затворена опаковка.
Маркировка:
- Символи за опасност: ВРЕДЕН
- Име на производителя, име на материала; тип, цвят, партида
- Дата на производство; срок на годност; нетно количество.
- На сухи, проветриви места, далече от източници на запалване, директна слънчева светлина и атмосферни влияния, при температура между 5-25°C.

Транспорт:
- Да не се излага на директна слънчева светлина и атмосферни влияния;
- Спазване на наредбите във връзка с транспорта на запалими и вредни вещества.

Разреждане:

Продуктът може да се нанася при доставен вискозитет

Средства за нанасяне:

Четка, валяк въздушно пръскане.

Почистване на инструментите:

С Разредител УР или др.

Условия за нанасяне:

Преди да отворите опаковката почистете от вода, масло или други замърсявания, за да избегнете замърсяване на продукта.
Темперирайте при 15-30°C

Подходящи основи:

Камък, тухли и дрл порьозни строителни материали

Неподходящи основи:

Всички останали или след консултация с нас

Подготовка на основата:

Основата трябва да отговаря на следните изисквания:
- Да е суха (влажност под 4%);
- Механично устойчива;
- Да няма материали, които пречат на адхезията като прах, масло, смола, боя, мазилка и т.н.

Хигиена и безопасна работа:

ПРОТЕКТА ЛАК ЗА КАМЪК се класифицира като вреден и опасен за околната среда продукт. При използването му трябва да се спазват изискванията за противопожарна безопасност и производствена хигиена.
При необходимост – справка с Информационния лист за безопасност.

Настоящето техническо описание има за цел да информира клиентите за качеството на нашия продукт. Сведенията, които се съдържат в него, се основават на сегашните ни познания. Каним нашите клиенти, преди работа да проверят качеството на продукта или адаптацията му към основата и да извършат пробно нанасяне. Нашите клиенти трябва да са сигурни, че настоящето техническо описание не е било заместено или променено с по-нова редакция.

Русе 7000, бул.”Трети март” 21, тел. 082 / 886 303; факс 082 / 886 257
www.orgachim.bg